产品参数表
说明书

BR1000G-CN
APC公司的节电型Back-UPS Pro 1000，230V，适用于中国

概述

型号名称	APC公司的节电型Back-UPS Pro 1000，230V，适用于中国
包含	软件光盘，电话线，USB信号线，用户手册，保修卡
标准交付周期	通常现货供应
可用性	中国

输出

输出功率容量	600 瓦特 / 1000 VA
最大可配置功率(瓦)	600 瓦特 / 1000 VA
额定输出电压	230V
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1
输出频率(与主频率同步)	在线互动式
波形类型	正弦波逐步逼近
输出连接	(3) Chinese (Surge Protection)，(3) Chinese outlet (Battery Backup)

输入

额定输入电压	230V
输入频率	50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)
输入端子类型	澳大利亚/中国
输入线长度	1.83 米
最大输入电流	0 A
输入断路器容量	0 A

电池与运行时间

电池型号	免维护密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	8 hour(s)
更换电池	APCRBC123
RBC# 数量	1

免责声明：本文档不代表或不用于确定用户应用产品的适用性或可靠性

通讯与管理

接口端口	USB
可用的智能插槽数量	0
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	355 joules
数据线保护	适用于电话/传真/调制解调器/DSL 的模拟电话线（RJ-11 连接器），网络管理卡 - 语言包

物理参数

高	250.0 mm
宽	100.0 mm
深	382.0 mm
设备安装有效高度	0 U
净重	10.73 kg
运输重量	12.73 kg
运输高度	340.0 mm
运输宽度	235.0 mm
运输长度	485.0 mm
主包装箱单元	2.0
主包装箱重量	24.0 kg
颜色	黑色
SCC 代码	1073130428681 0
每个运输托盘上产品数量	32.0

环境

工作环境	0 - 40 °C
工作相对湿度	0 - 95 %
操作高度	0-3000 米
存储温度	-5 - 45 °C
存储相对湿度	0 - 95 %
存储高度	0-15000 米
听觉噪音距设备表面 1 m 处	45.000 dB

相符性

管理机构认证	CCC
标准质保	2年内维修或更换

可持续提供状态

RoHS	符合
REACH	REACH: 不含SVHC