



概述

型号名称	APC公司的Back-UPS，500VA，220V，适用于中国
包含	用户手册
标准交付周期	通常现货供应
可用性	中国

输出

输出功率容量	300 瓦特 / 500 VA
最大可配置功率(瓦)	300 瓦特 / 500 VA
额定输出电压	230V
输出频率(与主频率同步)	47 - 53 Hz (50 Hz 标称值)
波峰因数	3 : 1
波峰因数	备用
波形类型	正弦波逐步逼近
输出连接	(2) Chinese outlet (Battery Backup)

输入

额定输入电压	230V
输入频率	45 - 55 Hz
输入端子类型	澳大利亚/中国
输入线长度	2.44 米
工作电压范围	165 - 266 V
其他输入电压	220
最大输入电流	0 A
输入断路器容量	0 A

电池与运行时间

电池型号	VRLA
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	24 hour(s)

更换电池	RBC2
RBC# 数量	1

通讯与管理

可用的智能插槽数量	0
控制面板	LED 状态显示“在线”、“电池开”
有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	180 joules
--------	------------

物理参数

高	105.0 mm
宽	295.0 mm
深	174.0 mm
设备安装有效高度	0 U
净重	5.4 kg
运输重量	6.02 kg
运输高度	114.0 mm
运输宽度	381.0 mm
运输长度	178.0 mm
主包装箱单元	2.0
主包装箱重量	0.0 磅
颜色	黑色
SCC 代码	1073130422429 4
每个运输托盘上产品数量	120.0

环境

工作环境	0 - 40 °C
工作相对湿度	10 - 90 %
操作高度	0-999.9 米
存储温度	-15 - 45 °C
存储相对湿度	5 - 95 %
存储高度	0-4500 米
听觉噪音距设备表面 1 m 处	40.000 dB

相符性

标准质保	2年内维修或更换
------	----------

可持续提供状态

RoHS	符合
REACH	REACH: 不含SVHC
其它的环境合规性	中国RoHS